

Bezpečné a spolehlivé řešení pro zaslání SMS upozornění, oznámení a událostí z monitorovacích systémů nebo autentizačních systémů.

# SMSEagle NXS 9700-3G

SMSEagle je profesionální hardware SMS brána pro posílání a přijímání SMS zpráv automatizovaným způsobem. Přístroj je navržen s důrazem na spolehlivost a stabilitu. Linuxové jádro na základní desce, moderní intuitivní webového rozhraní, interní databázi a vestavěný GSM modem s dohledovými mechanismy. Zařízení lze konfigurovat v režimu vysoké dostupnosti (HA cluster).

Díky vestavěnému 3G GSM modemu jsou SMS zprávy odeslané / přijaté od GSM/UMTS sítě bez použití řešení 3. strany. Zařízení je vybaveno externí anténou se ziskem 3.5dBi - důležité zejména v špatných podmínkách příjmu signálu (např. serverovny). SMSEagle má vlastní SQL databázi pro bezpečné uložení zpráv. Integrovaný SNMP agent umožňuje neustále sledovat výkonnost SMSEagle. Zařízení má řadu vestavěných pluginů, které umožňují další funkce a snadné použití HTTP API pro integraci s externími aplikacemi.

## Odesílání / Příjem

Příchozí přenosová rychlost: až 30 SMS / min

Odchozí přenosová rychlost: až 20 SMS / min



- Operační systém: Linux 4.1
- Integrovaný Apache2 webový server
- Integrovaná PostgreSQL databáze
- Integrovaný Postx server
- Integrovaný SNMP agent
- Moderní webové rozhraní
- Failover mechanismy pro 3G modem
- Podpora HA cluster

Bezpečné a spolehlivé řešení pro zasílání SMS upozornění, oznámení a událostí z monitorovacích systémů nebo autentizačních systémů.

# SMSEagle NXS 9700-3G

## Technická specifikace

Typ procesoru:	ARM11 700MHz
Síťové rozhraní:	TX Ethernet 10/100 (1xRJ45)
Vnitřní úložiště	4 GB Flash disk
RTC Hodiny	RTC 240B SRAM, časovač Watchdog
Spotřeba energie:	max 27W
Úroveň hluku:	s pasivním chlazením
Rozměry:	(šířka x hloubka x výška) 35 x 120 x 101 mm
Hmotnost:	350g
Kryt:	ABS, montáž na DIN lištu
Provozní parametry:	Provozní teplota: -10 ~ 60 ° C Vlhkost: 5 ~ 95% RH (bez kondenzace)
Vestavěný 3G modem:	Pásmo: + UMTS 800/850/900 / AWS1700 / 1900/2100 MHz + GSM / GPRS 850/900/1800/1900 Mhz
standardní SIM karta:	mini
Anténní konektor:	SMA-J
Externí anténa:	Všesměrový 3.5dBi anténa s magnetickou patkou Délka kabelu 1m
Napájení:	Rozsahy napětí: 100 až 240 V AC Frekvence: 50-60 Hz

## OBSAH BALENÍ SMSEAGLE:

- SMSEagle hardware brána
- Omnidirectional 3.5dBi GSM anténa
- Napájecí zdroj AC/DC (vstupní napětí: 100-240V)
- Příručka rychlého zapojení
- 12-měsíční záruka a podpora (až 36 měsíců)
- Přístup na bezplatné aktualizace softwaru v rámci záruční doby

Váš prodejce :

