

DRACO

Jednoduché
řešení pro
monitoring
celků,
čidel, senzorů.
Jednoduchá
instalace.
PRTG Sonda.

DRACO



Plně kompatibilní HW sonda. Jednoduchá konfigurace s propojením na PRTG server. Žádné dodatečné licencování. Jednoduchá instalace do vzdálených lokalit bez nutnosti instalace SW sondy na PC. Plně routovaný internetový Provoz. TCP/IP pro aplikovatelnost v libovolném prostředí. Šifrovaná komunikace.

Dedikovaný HW pro monitoring technologických celků, čidel, senzorů, snímačů, teplot, teploměrů, klimatizací, elektroměrů, apod. Vhodné pro průmyslové haly, nebo dislokované pracoviště, jako jsou měřicí stanice, nebo el. rozvodny. Vhodné pro pomalé datové spojení.

Technická specifikace

Typ procesoru:	ARM Cortex-A53
Síťové rozhraní:	10/100 Mbit/s Ethernet
Vnitřní uložení:	8 GB
Spotřeba energie:	6,7 W
Úroveň hluku:	S pasivním chlazením
Rozměry:	62 x 89 x 33 mm, DIN/VESA lišta – 112 x 112 x 47
Hmotnost:	200 g
Provozní parametry:	-10 / 60 °C
Napájení:	100 až 240 V AC 50-60Hz

napájení:

100 až 240 V AC 50-60Hz

Výrobce:

IT AWACS SOLUTION s.r.o. | Ocelkova 643/20 | 198 00 Praha 9
| IČ 03431045

www.dohledsnadno.cz | sales@itawacs.cz